



MostraLog Der Museumslogger

- Ideal für Vitrinen und Innenräume
- Optional externer Sensor
- Kalibrier- und nachjustierbar
- Hochpräziser Feuchtesensor
- Fernbedienung



Technische Daten

Temperatur-Sensor	Messbereich	-18°C bis +70°C
	Genauigkeit	±0,5°C (5°C bis 45°C)
	Auflösung	0,1°C
Feuchte-Sensor	Messbereich	0% bis 100% rF
	Genauigkeit	±2% rF (10% bis 90% rF)
	Auflösung	0,1% rF
	Arbeitsbereich	-18°C bis +70°C / 0% bis 100% rF
	Speicher	2 GB microSD-Karte
	Messintervall	1 bis 120 min
	Start-Optionen	Sofort
	Alarm	Min-/Max-Vorgaben
	Alarmausgang	Schaltkontakt, digitales Signal (active low) für Grenzwerte und schwache Batterie
	Datenübertragung	USB oder microSD-Karte
Batterie	2 x Standard AAA, austauschbar	
Standzeit	Bis zu 2,5 Jahre bei 23°C	
Gehäuse	ABS, schwarz oder weiß	
Maße	58 x 47 x 21 mm	
Gewicht	57 g	
Externer Sensor	Sensorkopf Ø 8 mm; Kabel 2 oder 5 m	

Optionales Zubehör

- Externer Feuchte-Sensor mit 2 m oder 5 m Kabel
- Fernbedienung
- Alarmkabel 1,8 m mit offenen Enden
- Kalibrierset inkl. 2 Boxen für je 6 MostraLog und 2 Kalibriersalzen
- ISO-Kalibrierzertifikat

Lieferumfang

- MostraLog Datenlogger
- Windows Auswertesoftware (kostenloser Download)
- Batterien (2 x AAA)
- microSD-Karte
- SD Adapter (1 pro Sendung)
- Büroklammer für Gerätetaster

Preisliste



MostraLog Datenlogger
schwarz oder weiß,
inkl. internem rF/T Sensor,
Software (Download), Batterien
(2 x AAA), microSD-Karte, Büro-
klammer, Bedienungsanleitung

130,00 € *



Externer Feuchte/
Temperatur-Sensor
mit 2 m oder 5 m Kabel

2 m: 72,00 € *
5 m: 76,00 € *



Fernbedienung
Bedienung durch Vitrinenglas
und Kalibrierung

15,00 € *



Alarmkabel
1,8 m mit offenen Enden

8,00 € *



Kalibrierset
inkl. 2 Boxen für 6 MostraLog,
2 Kalibriersalzen und destilliertem
Wasser
(erfordert Fernbedienung)

55,00 € *



ISO Kalibrierzertifikat

ab 50,00 € *

* Preise netto exkl. MwSt